



**Sélection**  
**ESPACE FAMILLE**  
8 x 4 m  
Profondeur 1,45 m


*Votre livraison comprend les étriers métalliques qui se glissent dans chaque poteau de la structure.*

*Voici la liste complémentaire du ferrailage que vous devez approvisionner pour votre piscine.*

*Les caractéristiques dimensionnelles que nous vous donnons sont essentielles pour résistance de votre béton armé.*


**Ces normes valident la résistance de la structure et constitue un critère de la garantie.**

*Ces matériaux sont disponibles chez la majorité des vendeurs de matériaux :*



• Treillis soudé Type ST 25 Ø 7,7 mm  
Mailles 150 x 150

**32 m<sup>2</sup>**




• Fer filant (tors) pour chaînage Acier Ø 12 mm  
Chaînage bas  
Chaînage haut  
Angles 0,45 m

**48,00 ml**

**48,00 ml**

**14,40 ml**

Total: **110,40 ml**



• « U » acier de reprise Ø 8 mm, longueur 600 mm  
Entraxe 82 mm :


**96 unités**

**ou**

au ml acier Ø 8 mm :

**115,20 ml**

(à couper en pièces de 1,20 m et à cintrer en U)



Lien métal pour ligaturer le ferrailage